



IGOL.

KENŐANYAGOK

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÜNK GARANTÁLJA ÖNNEK
A GYÁRTÓMŰVEK ÁLTAL ELŐÍRT TELJESÍTMÉNYSZINTET



ECODYNAMICKFT.

IGOL.

KENŐANYAGOK

Az IGOL
hivatalos
magyarországi
importőre.

TERMÉKKATALÓGUS

SZEMÉLYAUTÓ

RACE FACTORY

Race Factory Competition	10W60	ACEA A3/B3/B4-08 API SN/CF	100% szintetikus, észter és PAO adalékolású speciális versenyolaj
Race Factory Rallye	5W50	ACEA A3/B4 API SL/CF	100% szintetikus, molibdén és bizmut adalékolású speciális versenyolaj
Race Factory Racing	0W40	ACEA A3/B4-04 API SN	100% szintetikus, alacsony viszkozitású, nagyon magas nyírásstabilitású, PAO adalékolású versenyolaj

IGOL PROFIVE

Profive F948	5W20	ACEA A1/B1, API SN	FORD WSS-M2C948-B Fuel Economy
Profive F950	0W30	ACEA C2	Ford WSS-M2C950-A Volvo VCC RBS0-A2E Fiat 9.55535-GS1/-DS1 EURO 6, Alfa Romeo, Lancia, Suzuki
Profive Crystal	0W30	ACEA C2 EURO 5/6"	Peugeot/Citroën Automobiles PSA B71 2312 Fiat 9.55535-GS1/-DS1
Profive Onyx	5W30	ACEA C3 EURO 5/6	MB-Approval 229.51 BMW LL-04/ LL-01/ LL-98 VW 504.00/507.00 VW 503.00/506.01/502.00/505.00/505.01 PORSCHE C30
Profive Saphir	5W30	ACEA C1 / C2 EURO 5/6	FORD WSS-M2C934B Jaguar/Land Rover STJR.03.5005 MAZDA (2012-ig)
Profive C4	5W30	ACEA C4 EURO 5/6	Renault RN 0720 Mercedes MB p.226.51"
Profive Rubis	5W30	ACEA C2 ACEA A5/B5 API SM/SN/CF EURO 5/6	Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290 Fiat 9.55535.S1 RN 0700 Iveco 18-1811 SC1
Profive Diamant	5W40	ACEA C3, API SN/CF EURO 5/6	MB-Approval 229.51 MB p.229.31/226.5 BMW LL-04/ LL-01/ LL-98 PORSCHE A40 RN0700/0710 FORD WSS-M2C-917A FIAT 9.55535.S2 VW 502.00/505.00/505.01 GM Dexos2

IGOL PROCESS

Process Hybrid	0W20	API SN ILSAC GF-5	Speciális adalékolású motorolaj a hybrid, sport- és vereny motorok számára
Process Silver	5W30	ACEA C3, API SN EURO 4/5/6	Mercedes-Benz MB p.229.51/ 229.52 BMW LL-04/ LL-01/ LL-98 DEXOS 2 VW 502.00 / 505.00 / 505.01
Symbol Ceramic	5W40	ACEA A3/B3/B4 API SN/SM/CF	Renault RN 700/0710 Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296 Mercedes MB p.226.5 / p.229.5 BMW LL-01/ LL-98 OPEL GM -LL-B-025 VW 502.00/505.00 Porsche A40 FIAT 9.55535-M2
Process B4	10W40	ACEA A3/B4-08 API SL/CF	Benzin befecskendezős, Common rail Diesel motorokhoz MB p.229.1

IGOL HERITAGE

Heritage ZS Old Timer	15W50	ACEA A3/B3 API SL/CF	Mercedes MB p.229.1 VW 501.01/505.00
Heritage GTZ Old Timer	20W50	API SF/CF	Finomított ásványi olaj speciális adalékolással, kifejezetten a 1950-től gyártott dízel és benzines gépjárművek számára
Heritage Sport	SAE 50	API SE/CC	Egyfokozatú ásványi olaj, korróziógátló és kopáscsökkentő adalékokkal veterán gépjárművek számára.

FÉKOLAJ

Super Block Fluid	DOT 5.1	Szintetikus fékolaj
--------------------------	---------	---------------------

HASZONGÉPJÁRMŰ

				DAF	IVECO	MAN	Mercedes	Renault Trucks	Scania	Volvo
PRO 400 X	10W40	ACEA E9-08 ISSUE 2 API CJ4/SN	Technologie EURO 6/5/4	E9	E5/E7	3575 3275	p228.31	RLD3		VDS4
PRO 200 X	10W40	ACEA E6/E7 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4	Technologie EURO 6/5/4	E6		3477/ 3271.1	p228.51	RXD RGD		VDS3
PRO 100 X	10W40	ACEA E7/E5/E3 API CI-4/CH-4/CG-4	Technologie EURO 5/4	E5/E7	E5/E7	3275	p228.3	RLD2 RLD		VDS3
PRO 100 X	15W40	ACEA E7/E5/E3 API CI-4/CH-4/CG-4	Technologie EURO 5/4	E5/E7	E5/E7	3275	p228.3	RLD2 RLD	E7	VDS3
PRO 7 X	20W50	ACEA E3 API CG4	Technologie EURO 2	SHPD minősítésű motorolaj a kopottabb motorok számára, megemelt melegviszkozitási értékkel						

SEBESSÉGVÁLTÓ, DIFFERENCIÁLMI

Rallye Gear	75W80, 75W90, 80W140	API GL-5	Félszintetikus váltóolaj a teljes hajtásláncba (Total Drive Line). Önzáró differenciálművekhez magas hőmérsékletre és nagy nyomásra.							
Hypoid B Multigrade	80W90, 85W140	API GL-5	Extrém magasnyomású, hypoid fogazású hajtóművekhez							
Dual Gear	VW TL 052 182, 052 529; BMW 83 22 2 148 578-9; 83 22 0 440 214; 83 22 2 147 477; PSA 9734/S2 ; Ford M2C-936A; Volvo 1161838-9									
ATF 700	Allison C4 / TES-295 Land Rover Texaco N402 BMW LT 71141, LA2636, ETL-7045, 8072B Nissan Matic D, J, K Caterpillar TO-2 Subaru ATF, Plus ATF-HP Chrysler +3, +4 Toyota T-III, T-IV Ford M / M.V Voith 55.6335.xx GM DII, DIII (G), DIII (H) Voith-DIWA H55.633644 HMC/KIA SP-III Mazda ATF M-III, M5 / Honda Z1 VW/AUDI G 052 025 (09M), G052 990 (09A) ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C* Jaguar Idemitsu K17 ZF TE-ML 03D 04D 14A Jaso M314-2004 MAN 339V1, 339Z2 MB p.236.3/5/6/7/9/10/11 FIAT 9.55550.AG2 Volvo Std 1273.4									
ATF 430	G. M. DEXRON III H MERCON GM Type A suffix A Allison C-4 / TES-389 ZF TE-ML 02F 03D 04D 05L 09 11B 14A 17C 21L Voith 55.6335 MAN 339 Z1 / 339 V1 MB p.236.1 / 236.5 / 236.9 VOLVO 97341 FIAT 9.55550.AG1 / FIAT 9.55550.AG2									

STOU, UTTO, HIDRAULIKA

Pro Multi Super	10W40, 10W30	ACEA E7-08 API CF-4/CG-4/CI-4/SF API GL-5	Multifunkciós (STOU) kenőanyag motorok, váltók, hidraulikus rendszerek/váltók (nedves fékkel vagy annélkül) számára							
Ticma Fluid MU Xtrem	10W30	ISO-L-HV (46-68) John Deere J20C/D Massey Ferguson CMS 1135/1141/1143/1145 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E* Ford ESN M2C-86B & C CNH MAT 3505 CNH MAT 3525 (FNHA-201.00 = M2C 134D) CNH MAT 3526 (FNHA 2-C-200.00) CNH MAT 3510 (MS 1317 = GL-4) VOLVO CE WB 101 ALLISON C4 Caterpillar TO-2	Rendkívül magas viszkozitási indexű, többcélú (UTTO) kenőanyag							
Ticma Fluid TO4	10W, 30W, 50W	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C4	Speciális Caterpillar kenőanyag							
Ticma Fluid HV	22-46-68	NFE 48.603 (ISO-LHV), DIN 5154 part 3 (HLVP)	Speciális hidraulikaolaj							

KENŐZSÍR

Premium Grease	NLGI-2	Univerzális, nagynyomású, vízálló, lítiumbázisú kenőzsír. -20 °C - +200 °C								
Rallye Grease	NLGI-2	Vízben teljességgel oldhatatlan, lítiumbázisú, nagynyomású kenőzsír. -20 °C - +180 °C								
SHP-50	NLGI-2	Tengervízálló, lítium-kalcium bázisú nagynyomású kenőzsír. -20 °C - +140 °C								
Infu Bimo	NLGI-2	Cseppenéspont mentes, magas molibdéntartalmú, nagynyomású kenőzsír alacsony fordulatra. -20 °C - +300 °C								
GRW	NLGI-2	Élelmiszeripari - NSF H1 - vízgőznek ellenálló kenőzsír. -20 °C - +150 °C								
Graese PTFE	NLGI-2	Teflontartalmú, nagynyomású kenőzsír, magas hőmérsékletre								
Roulement EP	NLGI-00	A központi kenőrendszerek kenőzsírja								
Pate TE 1000		Rézadalékolt szerelőpaszta 1100 °C-ig								

MOTORKERÉKPÁR

Propuls Racing	10W60	API SL-JASO MA2	100% szintetikus, észter, 4T motorolaj
Propuls Roadster	10W40	API SL-JASO MA2	Félszintetikus, észter, 4T motorolaj
Propuls Touring	15W50	API SL-JASO MA2	Félszintetikus, észter, 4T motorolaj
Propuls Custom	20W50	API SL-JASO MA	Félszintetikus, észter, 4T Harley Davidson motorolaj
Ubran Propuls 4 Street	10W40	API SL JASO MA2	Félszintetikus, magas teljesítményű 4T robogóolaj
Competition STS-R		API TC - TSC3 + CIK-FIA	100% szintetikus észter, 2T motorolaj. A Nemzetközi Gokart Szövetség által elfogadott minőség
Propuls Racing STS		API TC-TSC3+	Szintetikus, észter alapú 2T motorolaj
Ubran Propuls Two Scoot		API TC-TSC3+ JASO FC JASO FD	Félszintetikus, illatosított, antiszmozg, 2T motorolaj
BV 2 Racing		API GL-4+ SAE 80W-90 SAE 10W-40	2T motorkerékpár váltóolaj extrém terhelésekhez
Fourche	0W, 5W, 10W, 15W, 20W		Teleszkópolaj
Filter Cross Oil			Speciális, magas tapadási képességgel rendelkező légszűrőolaj

AEROSOL

Pate AS 450	Mos2 tartalmú kenőaerosol 500 ml
Oil Cut TP	Speciális fűrő-vágó aerosol 400 ml
Solvindus AL	Élelmiszeripari oldószer 500 ml
Filter Cross	Légszűrő olaj, aerosol 400 ml
Viscochaine	Lánckenő aerosol 500 ml
Viscochaine Pro	Lánckenő aerosol 500 ml
R-44	Féktisztító aerosol 500 ml
Reductol 8	Többfunkciós csavarlazító aerosol 500 ml
Thermo Contact	Alumínium complex szerelő aerosol 500 ml
GRW	Élelmiszeripari kenő aerosol 500 ml
SHP-50	Lítium-kalcium bázisú NLGI-2 aerosol 500 ml
R-Chaine	Nagy hőmérsékleten használható szintetikus kenőaerosol 600 ml
Super Volcan EP	Nagy tapadású, nyílt hajtómű és kábelkenő aerosol 600 ml
Anti Crevasion	Defektjavító aerosol 300 ml
Sonifat DW 2040	Korróziógátló, nedvességtaszító aerosol 500 ml
Gelflon	Élelmiszeripari, NSF H1, magas hőmérsékletű teflontartalmú zselés aerosol 400 ml
Supernet	Univerzális tisztítószer pumpás kiserelésben 1000 ml
Net Contact	Elektromos motorok, érintkezők, kapcsolók hatékony tisztítószer 12.000V-os feszültségig 300ml
Vegelub	Biológiailag lebomló, nedvességtaszító, NSF H1 kenőaerosol 500ml
Silgliss Al	Multifunkciós hosszan tartó kenést biztosító aerosol, -60-tól 230°C-ig, NSF H1 400ml

**HIVATALOS
MAGYARORSZÁGI
IMPORTŐR ÉS
FORGALMAZÓ:**

ECO DYNAMIC KFT.

Cím: 3243 Bodony, Virág út 26.

E-mail: laszlo.mark@ecodynamic.hu

Tel.: +36-70/775-3902 • +36-30/414-2363

Regisztrált képviselő/üzlet: